



**NOBLELIFT®**

# Empilhadeira Hidráulica

**SAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA**

Rua Anfilóquio Nunes Pires, 2760 - Figueira  
Gaspar/SC - CEP: 89110-608  
Fone: (47) 3308-2100 / 3397-3551  
E-mail: vendas@sas.ind.br



**EHM 1025**



**EHM 1516**

Representante:



## Detalhes



Sistema de dupla corrente proporciona mais estabilidade e assegura maior durabilidade do equipamento.



Alavanca emborrachada garante um manuseio seguro e agradável mesmo em condições extremas. A descida dos garfos é feita por meio do acionamento do gatilho, que permite graduar a velocidade de descida.



Rodas direcionais com proteção para os pés para maior segurança do operador. Freio de estacionamento evita que o equipamento deslize em possíveis desníveis de piso.

Injeção inteligente, ajusta a velocidade de subida conforme a carga conferindo maior agilidade na operação. A subida pode ser feita através do pedal quando houver pouco ou nenhum peso, e deve ser feita pela alavanca principal quando houver peso, garantindo uma operação mais ergonômica.



Garfos ajustáveis



Garfos fixos



## Ficha Técnica

Modelo		EHM1025	EHM1516
Capacidade	kg	1000	1500
Altura mín. dos garfos	mm	85	85
Altura máx. dos garfos	mm	2500	1600
Altura total	mm	1830	1980
Dimensões dos garfos	mm	150/160x60	150/160x60
Comprimento dos garfos	mm	1150	1150
Largura externa dos garfos	mm	330~740/550	330~740/550
Raio de giro	mm	1250/1380	1250/1380
Peso	kg	300	260
Rodas		Poliuretano	Poliuretano
Rodas de carga	mm	Ø74x70	Ø74x70
Rodas direcionais	mm	Ø180x50	Ø180x50



**EHM 1516**



**EHM 1025**