

### Características

Modelo		TEE15 EDGE 540x1150mm	TEE15 EDGE 685x1150mm
Direção		Elétrica	
Operador		De pé	
Capacidade	Q(Kg)	1500	
Centro de carga	c(mm)	600	
Base da máquina	y(mm)	1185	
Peso (bateria inclusa)	Kg	123	126

### Rodas e Chassis

Material das rodas		Poliuretano (PU)	
Roda direcional	mm	210x70	
Rodas de cargas duplas	mm	80x70	
Rodas de apoio	mm	80x30	
Números de rodas dianteiras/ traseiras		1x/2(1x/4)	

### Dimensões Básicas

Elevação	h3(mm)	115	
Altura da alavanca em posição de uso min./máx.	h14(mm)	700/1160	
Altura dos garfos baixos	h13(mm)	80	
Comprimento total	L1(mm)	1530	
Largura externa	b1(mm)	540	685
Dimensões do garfo	a/l/c(mm)	47/160/1150	
Largura externa dos garfos	b5(mm)	540	685
Centro de base da máquina	m2(mm)	33	
Corredor para pallets 800x1200 longitudinal	Ast(mm)	2000	
Raio de giro	Wa(mm)	1330	

### Desempenho

Velocidade máxima carregado/ descarregado	Km/h	4.6/4.8	
Velocidade de elevação carregado/ descarregado	mm/s	20/25	
Velocidade de descida carregado/ descarregado	mm/s	50/40	
Inclinação máxima carregado/ descarregado	%	4/16	
Freio		Eletromagnético	

### Motor da Tração

Potência do motor de tração	kw	0.65	
Potência do motor de elevação	kw	0.50	
Bateria voltagem capacidade	V/Ah	24V/20Ah	
Peso da bateria	Kg	4.6	
Tensão do motor de tração	V	50	

### Outras Informações

Tipo de controlador		DC - Speed Control	
Nível de ruído	dB(A)	<70	