



NOBLELIFT®

# Transpaleteira Manual

SAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

**MATRIZ**

Rua Anfilóquio Nunes Pires, 2760 - Figueira  
Gaspar/SC - CEP: 89110-608  
Fone: (47) 3308-2100  
E-mail: vendas@sas.ind.br



**SAC.E**  
Medidas especiais



**SAC25-R**



**SAC25**



**SAC30**

Representante:



Alavanca com design moderno que assegura um manuseio fácil, seguro e agradável mesmo em condições extremas. Acionador com 3 posições de ajuste (elevar, neutro e baixar). Prático e eficaz em todas as situações.

A parte inferior da alavanca é reforçada para evitar rupturas muito comuns em outras marcas. A base do bloco hidráulico tem uma configuração especial que protege os eixos de articulação. O conjunto de injeção é protegido por um sistema tipo para-choque. A unidade hidráulica é blindada e tem sistema de válvula sob pressão (carga).



Varão conta com sistema de regulagem com contra porca para aproveitamento total das rodas de carga. Garfo do varão tem três pontos de apoio que evitam torções.

Rodas de entrada e saída permitem manuseio em ambos os lados dos pallets. As formas arredondadas dos garfos facilitam a entrada e evitam a destruição do mesmo.



Válvula cartucho é uma unidade completa que evita manutenção e muitas peças perdidas ou soltas.

Modelo		SAC30
Capacidade	kg	3000
Elevação dos garfos (h)	mm	200
Altura dos garfos abaixados (s)	mm	85
Comprimento dos garfos L	mm	1150
Largura externa dos garfos B	mm	540/685
Largura dos garfos	mm	160
Roda de direção	mm	Ø 180x50
Roda de carga simples/tandem	mm	Ø 80x93/80x70
Peso	kg	82/89

Modelo		SAC25
Capacidade	kg	2500
Elevação dos garfos (h)	mm	200
Altura dos garfos abaixados (s)	mm	85
Comprimento dos garfos L	mm	1150
Largura externa dos garfos B	mm	540/685
Largura dos garfos	mm	160x60
Roda de direção	mm	Ø 180x50
Roda de carga simples/tandem	mm	Ø 80x93/80x70
Peso	kg	70/76

Modelo		SAC.E		
Capacidade	kg	3000		
Elevação dos garfos (h)	mm	200		
Altura dos garfos abaixados (s)	mm	85		
Largura dos garfos	mm	160		
Roda de direção	mm	Ø 180x50		
Roda de carga simples/tandem	mm	Ø 80x93/80x70		
Peso	kg	60/153		
	Comprimento dos garfos L	Largura externa dos garfos B		
	800 mm	450 mm	540 mm	-
	1000 mm	-	540 mm	685 mm
	1500 mm	-	540 mm	685 mm 850 mm
	1800 mm	-	540 mm	685 mm 850 mm
	2000 mm	-	540 mm	685 mm 850 mm

Modelo		SAC.25R 10	SAC25R 15
Capacidade	kg	2500	
Carretel/rolo	mm	Ø 800/1200	Ø 1200/1600
Elevação dos garfos (h)	mm	200	
Comprimento dos garfos L	mm	1220	
Largura externa dos garfos B	mm	1000	
Largura dos garfos	mm	160	
Roda de direção	mm	Ø 180x50	
Roda de carga simples/tandem	mm	Ø 80x93/80x70	
Peso	kg	94/100	