

Modelo	SPTE30
Capacidade do compartimento do operador	135 Kg
Capacidade da bandeja elevatória	100 Kg
Capacidade da bandeja inferior	150 Kg
Altura de elevação da plataforma	3015 mm
Altura de trabalho	5000 mm
Bateria de Lítio	24V/60Ah

#### Características

Modelo		SPTE30
Capacidade do compartimento do operador	Q(kg)	135
Capacidade da bandeja elevatória	Q(kg)	100
Capacidade da bandeja inferior	Q(kg)	150
Peso de serviço (incluindo a bateria)	Q(kg)	690
Altura de elevação da plataforma	mm	3015
Altura máxima da bandeja (plataforma abaixada)	mm	1395
Altura máxima da bandeja (plataforma elevada)	mm	4091
Altura total	mm	4150
Altura máxima de trabalho	mm	5000
Altura mínima de trabalho	mm	1454
Comprimento total	mm	1460
Largura total	mm	750
Rodas, número dianteiro/traseiro (x=rodas motrizes)		1x+2/2
Roda traseira	mm	256 x 80
Roda dianteira	mm	220 x 70
Raio de giro	mm	1300
Freio de serviço		Regenerativo
Velocidade de deslocamento (carga/sem carga)	Km/h	5.5/5.5
Velocidade de elevação (carga/sem carga)	M	0.2/0.22
Velocidade de descida (carga/sem carga)	M	0.21/0.18
Bateria de lítio	V/Ah	24/60
	Kg	17
Carregador de lítio	AMP	25
Potência do motor de acionamento	kW	0.65
Nível de ruído	dB(A)	69